

## **BAYOU-BLOCK 180/120**

Das Qualitätsprodukt unter den Stabplatten.  
Deckfurnier aus 2,5 mm dünnen Deckfurnierlagen.

Format:	2000 x 5400 mm
Stärken:	21, 27 mm, andere Stärken auf Anfrage
Aufbau:	3 -fach, Stabsperrholz nach DIN 68791
Oberfläche:	geschliffen
Beschichtung:	Einseitig hell 180 g Film einseitig braun 120 g Film
Verleimung:	nach DIN 68705/68791
Verpackungsinhalt:	21 mm 23 Stück/Paket

### **Elastizitätsmodul in N/mm<sup>2</sup>**

längs zur Faser 2000:	ca. 5.800 N/mm <sup>2</sup>	quer zur Faser 5400:	ca. 4.800 N/mm <sup>2</sup>
-----------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------------------

### **Biegebruchfestigkeit**

längs zur Faser:	ca. 54 N/mm <sup>2</sup>
quer zur Faser:	ca. 45 N/mm <sup>2</sup>

Eine Universalplatte für Sichtbeton bei normalen Einsatzzahlen. Geringere Oberflächenunruhen sind bei 3-fachen Schalungsplatten zu tolerieren.

Bei Lagerung im Freien ist gegebenenfalls mit einer Oberflächenwellenbildung zu rechnen.

Das erstgenannte Maß bezieht sich immer auf die Faserrichtung der Deckfurniere. Andere Dicken, Sonderformate und Zuschnitte auf Anfrage. Toleranzen und Feuchtigkeitswerte nach DIN 68791. Konstruktionsänderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.